

**1. INFORMATION OM FASTIGHETEN** Anslutaren eller planeraren fyller i.

Fastighetsnr:	- -	Fastigh. namn:		Sprinklerna är villkor till bygglovet:
Gatuadress:				Ja ☐ Nej ☐
Postnr:		Postadress:		Sprinklernas uppskattade installationsdatum:
Fastighetens innehavare:		Adress samma som ovan:		
Gatuadress:				
Postnr:		Postadress:		
Tel:		@:		

2. INFORMATION OM DE UTRYMMEN SOM SKA SKYDDAS

Verksamhet, saker som lagras, lagringssätt m.m.

3. INFORMATION OM SPRINKLERPLANERAREN Planeraren fyller i. Fält i fetstil obligatoriska. Ifyllnadsinstruktioner på baksidan.

Planerare:		Företag:	
Tel.		@:	

4. INFORMATION OM SPRINKLERSYSTEMET

Riskklass:	LH ☐	OH 1 ☐	OH 2 ☐	OH 3 ☐	OH 4 ☐	HHP ☐	HHS ☐
Krav på vattenkälla:	A ☐	B ☐	C ☐	luokka	Dimensioneringsflöde vid anslutningspunkten:	Motsvarande krävda lägsta trycknivå vid ansl.punkten:	
Matarvattenlednings diameter:	mm/DN	Ofördelaktigaste (Q _{mr}):	l / min	bar			
Systemets drifttid:	min	Fördelaktigaste (Q _{max}):	l / min	bar			
Tillsatsämnen brukas i sprinklersystemet:	Ja ☐ info i bilaga	Gemensam matar- och tomtvattenledning:	Ja ☐	Tryckstegring:	Ja ☐	Nej ☐	
	Nej ☐		Nej ☐	Total pumpkraft:	l/min		

5. ÖVRIGA ANSLUTNINGAR

Släckningsbehållare eller -anordningar anslutna till matarvattenledningen (+ volym), eller övriga anslutningar:

6. AVLOPP

Uppskattad mängd avloppsvatten och -flöde vid testning:

Lägsta avloppspunkten:

 m³ / gång l / min

 m
7. KOMPLETTERANDE INFORMATION

8. BILAGOR

Mätningar av vattenkällor: ☐

Tillsatsämnes-förklaring: ☐

Situationsplan: ☐

Övrigt: ☐

Vasa / 20

Planerarens underskrift:

9. VASA VATTENS UTTALANDE Vasa Vatten fyller i Rörstorlek:

Flöde:

Tryck:

Ringleddning: Ja ☐ Nej ☐	Riktning I mm	l/min	bar	Mängden levererat vatten motsvarar det meddelade behovet:
Antal vattenkällor: 1 ☐ >1 ☐	Riktning II mm	l/min	bar	
Antal huvudledningar: 1 ☐ >1 ☐	Riktning I + II mm	l/min	bar	
Uppgifterna baserar sig på: Uppskattning ☐ Mätningar ☐ (se bilaga)				Ja ☐
Uppskattad levererad mängd vatten och lägsta trycknivå: l/min		bar		Nej ☐

Vasa / 20

Underskrift:

Giltigt i ett år fr.o.m datumet



En sprinkleranläggning bör planeras så, att trycket i vattentjänstverkets vattenledning vid anslutningspunkten alltid är minst 1,5 bar. Matarvattenledningen bör dimensioneras så, att flödet inte överskrider 1,8 m/s. Brandkårens vattenförbrukning har inte reducerats från det brukbara flödet.

Vid skyddandet av ledningsvatten bör man följa Finlands byggbestämmelsesamling D1 och standarder i förordning SFS-EN-1717 .

Ifyllnadsinstruktioner

4. Information om sprinklersystemet
Tryckstegring: Kryssa i ja, om till anordningen tillsätts en pump som kopplas direkt till matarvattenledningen utan vattenbehållare.
7. Kompletterande information
Fyll i här om ni i störningssituation vill att det meddelas någon annan än fastighetsinnehavaren.
8. Bilagor
Bifoga två planritningar varifrån det framkommer vart testvattnet leds. Bifoga även vid behov ett kartutdrag där önskad anslutningspunkt är utmärkt i Vasa Vattens matarvattenledning.

Vasa Vatten bestämmer anslutningspunkten, den levererade vattenmängden och trycknivån. Den levererade vatten-mängden samt trycknivån baserar sig på Vasa Vattens uppskattade eller mätta kapacitet, trots det är vattenmängden och trycknivån högst så stora som det meddelas på blanketten. Om den levererade vattenmängden är mindre och trycknivån lägre än de dimensionerade värdena för sprinkleranordningen, då svarar kunden för åtgärder som måste vidtas för att se till att sprinkleranläggningens vattentillförsel är tillräcklig.

Anslutaren svarar för att utföra tillräckliga och ändamålsenliga prov för att säkerställa vattenkällans kapacitet. Anslutaren meddelar verket om brister som har upptäckts i proven. Anslutaren kommer på förhand överens med verket om mät-ningar i vattenkällan och om spolning av systemet. De ska utföras så att vattendistributionen inte störs avsevärt. För mätningarna debiteras avgifter enligt verkets taxa eller serviceprislista. Anslutaren svarar dessutom för eventuella kostnader eller skador på grund av dessa mätningar och spolningar.

Returnera den ifyllda blanketten till Vasa Vattens anslutningstjänst. Kartutdrag ur Vasa Vattens ledningskartor kan beställas från anslutningstjänsten. Kom i håg även övriga bilagor i punkt 8.

Avtalsparten är alltid skyldig att meddela om ändringar i kontaktuppgifterna till Vasa Vatten.

Kartutdrag

Byråingenjör Mikko Vihanto | 06 325 4154 | mikko.vihanto@vaasa.fi



Anslutningstjänster
Mauri Toivola • planeringsingengör
PB 701, 65101 Vasa
Gjuterivägen 2 B, 65100 Vasa
Tel. 040 183 8275
mauri.toivola@vaasa.fi